

## PV SPODNÍ D 50 S LÍMCEM A S PLASTOVÝM/NEREZOVÝM RÁMEČKEM

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 70 °C, zkušeno dle normy EN 1253.

💧 Průtok (plovák NEPTUN): 27-49 l/min

		OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	NEREZ RÁMEČEK
		<b>L1 420 X L</b> L1PVS 50 X L	8/192	0,57	-
		<b>L1 420 N X L</b> L1PVS 50 N X L	8/192	0,62	✓
		<b>F1 420 X L</b> F1PVS 50 X L	8/192	0,57	-
		<b>F1 420 N X L</b> F1PVS 50 N X L	8/192	0,62	✓
		<b>G1 420 X L</b> G1PVS 50 X L	8/192	0,57	-
		<b>G1 420 N X L</b> G1PVS 50 N X L	8/192	0,62	✓
		<b>420 X L</b> PVS 50 X L2	8/192	0,59	-
		<b>420 N X L</b> PVS 50 X N L2	8/192	0,60	✓
		<b>440 X L</b> PVS 50 X L4	8/192	0,70	✓
	Typ C	<b>C 420 X L</b> CPVS 50 X L	4/168	0,57	✓
	Typ S	<b>S 420 X L</b> SPVS 50 X L	4/168	0,73	✓
	Typ C1	<b>C1 420 X L</b> C1PVS 50 X L	4/168	0,72	✓
	Typ S1	<b>S1 420 X L</b> S1PVS 50 X L	4/168	0,91	✓