









PV BOČNÍ D 50 S LÍMCEM, PLASTOVÝM/NEREZOVÝM RÁMEČKEM

Vyrábí se s plastovým nebo nerezovým rámečkem. Límec vpusti lze použít pro napojení hydroizolační nebo bitumenové fólie.

Vyrobeno z PP a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

💧 Průtok (vodní hladina): 30-42 l/min

		OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	NEREZ RÁMEČEK
		L1411 L L1PVB 50 L	8/192	0,43	-
		L1411 N L L1PVB 50 N L	8/192	0,43	✓
		F1411 L F1PVB 50 L	8/192	0,43	-
		F1411 N L F1PVB 50 N L	8/192	0,43	✓
		G1411 L G1PVB 50 L	8/192	0,43	-
		G1411 N L G1PVB 50 N L	8/192	0,43	✓
		411 L PVB 50 L	8/192	0,50	-
		411 N L PVB 50 N L	8/192	0,50	✓

SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA (KLAPKA)

